



## 「G310」製品仕様表

| 製品名              | G310J   |
|------------------|---|
| JANコード           | 4544438055516   |
| 筐体色              | ホワイト  |
| 投写方式             | DLP® technology by Texas Instruments®   |
| 画素数              | 720P (1280x720)   |
| 輝度               | 300 ルーメン  |
| 外形寸法 (WxHxD)     | 146 x 46.5 x 139.2 (本体のみ) / 146 x 65.7 x 139.2 (バッテリー含む)                                    |
| 質量 (g)           | 約 570g (本体のみ) / 約 970g (バッテリー装着時)   |
| ズーム              | 固定  |
| 光源               | 21W、最大約 20,000 時間(標準) / 最大約 30,000 時間 (エコノミー)<br><small>*時間は目安であり、保証するものではありません。</small>    |
| 静音性              | 28 / 30dB (エコノミー / 標準)  |
| 入力端子             | HDMI 端子(v1.4a) x 1 (MHL 対応)、USB3.0(TypeA) x 1、USB2.0(TypeA) x 1、microSD カードスロット x 1         |
| 出力端子             | オーディオミニジャック x 1   |
| 制御入出力            | -   |
| コントラスト比          | 100,000:1   |
| 画面サイズ            | 30 型~100 型  |
| 投写距離             | 60 型: 約 1.076m<br>80 型: 約 1.435m<br>100 型: 約 1.793m<br>(16:9)                               |
| 色再現性             | フルカラー約 10 億 7000 万色   |
| アスペクト比           | 16:9  |
| 対応解像度            | VGA (640x480) ~ WUXGA_RB (1920x1200)*<br><small>*VESA Reduced Blanking 信号のみ対応。</small>      |
| 投写位置             | 正面、天井正面、背面、天井背面   |
| スピーカー            | 2Wx2  |
| カラー方式            | NTSC, PAL, SECAM  |
| 電源電圧             | AC100V  |
| 消費電力             | 最大 60W (待機時: 0.5W)  |
| 走査周波数(水平) / (垂直) | 15-102kHz / 23-120Hz  |
| 主な機能             | LED 光源、MHL 対応、USB リーダー、3D、縦自動台形補正機能、SmartEco、<br>壁面投写機能、オートパワーオフ、クイックオートサーチ、高地モードなど         |
| 付属品              | MHL ケーブル、キャリングバック、リモコン、AC アダプタ、クイックスタートガイド、電源ケーブル<br>HDMI ケーブル、バッテリー、シリコンラバーケース(オレンジ)、製品保証書 |
| オプション製品          | 3D 専用メガネ (3DGS-02)  |